



Anwendung der Fognail Löscheräte

- Brandstelle lokalisieren, dabei wärmsten Bereich erkunden
- Hammer - Sicherungsschlaufe um eine Hand legen und festziehen
- Hammer mit beiden Händen fest am hinteren Teil des Stieles fassen
- Hammerspitze in Richtung der wärmsten Stelle, möglichst nahe den Flammen, ausrichten
- ausholen und Spitze kräftig einschlagen, **Vorsicht bei dünnen** Holztüren und Wänden
Hammer um ca 180° drehen, dann Lochdurchmesser = Nageldurchmesser
- Fognail mit der Kupplung nach oben einstecken und so festhalten
- Hammer in die andere Hand nehmen mit der abgeschrägten Hammerfläche leichte Schläge auf den hinten gelegenen Schlagbolzen des Fognail ausführen
- Fognail dann so ausrichten, dass die Kupplung mit dem Schlauch unten hängt
- **Kugelhahn langsam öffnen, bis der Schlauch gefüllt ist (Wasserdruck ≈ 7 bar), erst dann Kugelhahn voll öffnen, sonst Gefahr von Wasserschlag im Schlauch sauberes Wasser verwenden.**
- ca. 20 sek. warten, dann Kugelhahn wieder schließen
- sollte noch Brandrauch austreten wieder den Kugelhahn öffnen, bis weißer Dampf aus dem Brandbereich austritt.
- Türen vorsichtig öffnen und die Glut sichten, dann Nachlöscharbeiten mit dem Fognail ausführen, dabei den Nagel wiederholt an verschiedenen Stellen in die Glut stecken,
- Vorsicht: schnelle Dampfbildung.

Störungen: Zu geringer Wasserdruck > Kontrollieren, Druck evtl. anpassen
Schmutzfangsieb verstopft > Sieb reinigen